

utilex[®]



Система бесперебойного
электропитания для рекламных
конструкций
SUNFLOWER ups

Введение

Система Sunflower предназначена для обеспечения бесперебойным электропитанием любых наружных рекламных конструкций: призматронов, ситибордов (скроллеров), пилларов и т.д.

2 / 4

Области применения:

- Обеспечение круглосуточным бесперебойным электропитанием рекламных конструкций, имеющих временные ограничения в подаче энергии (например, для объектов, запитанных от городского освещения).

Что даёт применение системы Sunflower?

- Ваши рекламные конструкции гарантированно работают в режиме 24*7*365.

Состав комплекса:

1. Внешний термостатированный корпус с классом защиты IP65 габаритами 500*500*300 мм.
2. Аккумуляторная батарея напряжением 12 вольт и ёмкостью до 65 А/ч. Срок службы не менее 12 лет или не менее 260 циклов заряда-разряда при 100% разряде.
3. Автоматическая система заряда, обеспечивающая ток заряда не менее 10А.
4. Инвертор для обеспечения переменного напряжения 220 В. Или DC/DC преобразователь на требуемое постоянное напряжение.

Технические характеристики:

Номинальное входное напряжение	220 В
Номинальное выходное напряжение	220 В
Ёмкость аккумуляторной батареи	60 А/ч
Время автономной работы	22 ч
Номинальная мощность инвертора	150 Вт
Рабочий температурный диапазон	-40...+45
Термостатированный корпус, степень защиты (габаритами 500*500*300 мм)	IP65

Встроенные защиты:

- Превышение входного напряжения.
- Короткое замыкание на выходе.
- Защита от перегрева.
- Защита от глубокого разряда аккумулятора.

Цена:

58 000 руб.

Срок гарантии:

1 год.

Контакты:

info@utilex.ru

www.utilex.ru

www.4dc.ru

107497, Москва, ул. Иркутская, 11

Тел.: +7 (495) 604-18-69

Факс: +7 (495) 604-18-19

630055, Новосибирск, ул. Иванова, 4

Тел.: +7 (383) 333-99-04

Факс: +7 (383) 333-99-04

Структурная схема и внутренний вид комплекса
УТКМ.565000.104ТУ

4 / 4

